



产品速查表

目录

一、多媒体服务器系列

中控播放器	1
可视化拼接融合服务器	2
多媒体服务器	4
多媒体服务器扩展	12

二、中控服务器系列

中控服务器	14
中控服务器扩展	18

三、智慧管控平台

智慧管控平台	21
------------------------	----

四、互动软件/装置

互动软件/装置	22
-------------------------	----

产品	功能特点	带载/分辨率
 mini YM-4K-UDP	● 支持LED屏/投影机/液晶屏等媒体播控。 ● 1路HDMI输出。 ● 支持4K以内任意分辨率点对点输出。 ● 支持横屏、竖屏显示。 ● 支持WiFi/以太网/4G/蓝牙。 ● 支持在PC端或平板端控制软件集中管理多个设备。 ● 局域网管理媒体文件。 ● 支持图片 / 视频 / PDF等格式文件。 ● 支持本地存储 / U盘 / TF卡播放。 ● 支持TF卡/U盘，直插直播。 ● 开机自动播放，文件循环 / 列表循环。 ● 支持媒体分组功能、中控调用。 ● 支持待机图片或视频，点播后返回待机画面。 ● 提供安卓平板APP/手机APP/windows控制终端。 ● 支持定时开关机。 ● 支持中控系统调用。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。 ● Mini桌面版/1U机箱可选。	LED屏 拼接屏/商显 投影机 3840*2160; 1920*1200; 1920*1080; 向下兼容;
 1U YM-4K-UDP		

产品	功能特点	带载/分辨率
 1-4通道拼接融合 YM-Fusion Player	● 满足信创政策。 ● 支持LED屏/投影机/液晶屏/拼接屏等。 ● 1-4路1920*1200@60HZ输出，向下兼容。 ● 支持1路4K@30HZ HDMI信号采集。 ● 支持视频后期处理。 ● 支持TF卡/U盘，直插直播。 ● 支持在线/本地播放视频/音频/图片/PPT/网页等。 ● 支持WIFI、千兆网口、USB线直连等多种通讯方式。 ● 支持1路3.5mm音频输出，音视频同步输出。 ● 支持局域网/广域网内集群管理，远程信息发布。 ● 支持多窗口播放，最多6个1080P视频窗口的任意开窗、漫游、叠加、拼接显示。 ● 基于LINUX定制的桌面UI，可添加linux应用（可选）。 ● 支持单行文本/静态文本/滚动文本等个性化的字幕管理，时钟天气预报显示功能。 ● 支持键鼠控制、红外遥控控制、手机、平板控制。 ● 支持网络流媒体的播放，支持网络摄像头解码，支持直播链接的快速接入。 ● 支持本地64GB的大容量存储空间，用于保存客户视频内容。 ● 支持中控控制功能，实现对窗帘、空调、音响、LED配电箱、灯光等等的远程控制。 ● 多设备集中管理，支持多个设备在PC端或者平板端控制软件里面集中管理，方便管理人员集中管控多个设备，无需在多套控制软件里面来回切换操作。 ● 回显功能，用户可直接在控制端（电脑或者平板）回显当前的开窗信号，实时监控每路信号是否正常，解决了现有融合器不能在控制端实现窗口回显的问题，真正实现了输入通道的可视化管理。 ● 支持投影校正融合。 ● 支持画面异形遮罩功能。 ● 36W超低功耗。 ● 支持选配无线遥控器开关机。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。 ● 1U桌面/机架式机箱。	LED屏 拼接屏/商显 投影融合 2路3840*2160; 1-4路1920*1200; 1-4路1920*1080; 向下兼容;

产品	功能特点	带载/分辨率
 4-12通道拼接融合 YM-Fusion Player	● 满足信创政策。 ● 支持LED屏/投影机/液晶屏/拼接屏等。 ● 4-12路1920*1200@60HZ输出，向下兼容。 ● 支持1路4K@30HZ HDMI信号采集。 ● 支持视频后期处理。 ● 支持TF卡/U盘，直插直播。 ● 支持在线/本地播放视频/音频/图片/PPT/网页等。 ● 支持WIFI、千兆网口、USB线直连等多种通讯方式。 ● 支持1路3.5mm音频输出，音视频同步输出。 ● 支持局域网/广域网内集群管理，远程信息发布。 ● 支持多窗口播放，最多6个1080P视频窗口的任意开窗、漫游、叠加、拼接显示。 ● 基于LINUX定制的桌面UI，可添加linux应用（可选）。 ● 支持单行文本/静态文本/滚动文本等个性化的字幕管理，时钟天气预报显示功能。 ● 支持键鼠控制、红外遥控控制、手机、平板控制。 ● 支持网络流媒体的播放，支持网络摄像头解码，支持直播链接的快速接入。 ● 支持本地64GB的大容量存储空间，用于保存客户视频内容。 ● 支持中控控制功能，实现对窗帘、空调、音响、LED配电箱、灯光等等的远程控制。 ● 多设备集中管理，支持多个设备在PC端或者平板端控制软件里面集中管理，方便管理人员集中管控多个设备，无需在多套控制软件里面来回切换操作。 ● 回显功能，用户可直接在控制端（电脑或者平板）回显当前的开窗信号，实时监控每路信号是否正常，解决了现有融合器不能在控制端实现窗口回显的问题，真正实现了输入通道的可视化管理。 ● 支持投影校正融合。 ● 支持画面异形遮罩功能。 ● 36W超低功耗。 ● 支持选配无线摇控器开关机。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。 ● 1U桌面/机架式机箱。	LED屏 拼接屏/商显 投影融合 4路3840*2160; 4-12路1920*1200; 4-12路1920*1080; 向下兼容;

产品	功能特点	带载/分辨率
 YM-MINI-SERVER	● 支持LED屏/投影机/液晶屏/拼接屏等。 ● 2路HDMI+1路DP输出，屏幕点对点显示。 ● 支持选配HDMI信号采集。 ● 支持媒体播控/软件应用/雷达互动/摄像头互动。 ● 支持几何变形功能。 ● 支持投影校正融合。 ● 支持画面异形遮罩功能。 ● 支持选配多视频音频单独输出。 ● 支持AV1硬件解码。 ● 支持锁定显示设备EDID，拼接屏幕不错乱。 ● 支持多种显示模式（扩展/复制/拼接）。 ● 支持双千兆以太网。 ● 支持选配WiFi/蓝牙功能。 ● 支持Web播控。 ● 支持中控系统调用。 ● 36W超低功耗。 ● 支持串口、UDP、ARNET联动。 ● 支持选配无线摇控器开关机。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。 ● 可提供第三方检测报告。	LED屏 拼接屏/商显 投影融合 1路3840*2160; 2路1920*1200; 2路1920*1080; 3路1024*768; 向下兼容;
 YM-1U-SERVER		

产品	功能特点	带载/分辨率
 3840*2160*2 YM-2U-SERVER	● 支持LED屏/投影机/液晶屏/拼接屏等。 ● 3路HDMI+1路TYPE-C输出，屏幕点对点显示。 ● 支持选配HDMI信号采集。 ● 支持媒体播控/软件应用/雷达互动/摄像头互动。 ● 支持多机同步。 ● 支持几何变形功能。 ● 支持投影校正融合。 ● 支持画面异形遮罩功能。 ● 支持选配多视频音频单独输出。 ● 支持视频硬件解码。 ● 支持锁定显示设备EDID，拼接屏幕不错乱。 ● 支持多种显示模式（扩展/复制/拼接）。 ● 支持选配显示扩展模块。 ● 支持双千兆以太网。 ● 支持选配WiFi/蓝牙功能。 ● 支持Web播控。 ● 支持中控系统调用。 ● 支持外接开关控制。 ● 支持选配485级联控制，开关机反馈。 ● 支持串口、UDP、ARNET联动。 ● 支持选配无线摇控器开关机。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。	LED屏 拼接屏/商显 投影融合 2路3840*2160; 4路1920*1200; 4路1920*1080; 向下兼容;

产品	功能特点	带载/分辨率
 3840*2160*3 YM-2U-SERVER	● 支持LED屏/投影机/液晶屏/拼接屏等。 ● 3路HDMI+1路TYPE-C输出，屏幕点对点显示。 ● 支持选配HDMI信号采集。 ● 支持媒体播控/软件应用/雷达互动/摄像头互动。 ● 支持多机同步。 ● 支持几何变形功能。 ● 支持投影校正融合。 ● 支持画面异形遮罩功能。 ● 支持选配多视频音频单独输出。 ● 支持视频硬件解码。 ● 支持锁定显示设备EDID，拼接屏幕不错乱。 ● 支持多种显示模式（扩展/复制/拼接）。 ● 支持选配显示扩展模块。 ● 支持双千兆以太网。 ● 支持选配WiFi/蓝牙功能。 ● 支持Web播控。 ● 支持中控系统调用。 ● 支持外接开关控制。 ● 支持选配485级联控制，开关机反馈。 ● 支持串口、UDP、ARNET联动。 ● 支持选配无线摇控器开关机。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。 ● 可提供第三方检测报告。	LED屏 拼接屏/商显 投影融合 3路3840*2160; 4路1920*1200; 4路1920*1080; 向下兼容;

产品	功能特点	带载/分辨率
 3840*2160*2 YM-4U-SERVER	● 支持LED屏/投影机/液晶屏/拼接屏等。 ● 4路miniDP输出，超大屏幕点对点显示。 ● 支持选配多路信号采集。 ● 支持媒体播控/软件应用/雷达互动/摄像头互动。 ● 支持多机同步。 ● 支持几何变形功能。 ● 支持投影校正融合。 ● 支持画面异形遮罩功能。 ● 支持选配多视频音频单独输出。 ● 支持视频硬件解码。 ● 支持锁定显示设备EDID，拼接屏幕不错乱。 ● 支持多种显示模式（扩展/复制/拼接）。 ● 支持选配显示扩展模块。 ● 支持千兆以太网。 ● 支持选配WiFi/蓝牙功能。 ● 支持Web播控。 ● 支持中控系统调用。 ● 支持外接开关控制。 ● 支持选配485级联控制，开关机反馈。 ● 支持串口、UDP、ARNET联动。 ● 支持选配无线摇控器开关机。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。 ● 可提供第三方检测报告。	LED屏 拼接屏/商显 投影融合 1路7680*4320; 2路3840*2160; 4路1920*1200; 4路1920*1080; 向下兼容;

产品	功能特点	带载/分辨率
 3840*2160*4 YM-4U-SERVER	● 支持LED屏/投影机/液晶屏/拼接屏等。 ● 4路DP输出，超大屏幕点对点显示。 ● 支持7680×4320视频图像流畅播放。 ● 支持选配多路信号采集。 ● 支持媒体播控/软件应用/雷达互动/摄像头互动。 ● 支持多机同步。 ● 支持几何变形功能。 ● 支持投影校正融合。 ● 支持画面异形遮罩功能。 ● 支持选配多视频音频单独输出。 ● 支持视频硬件解码。 ● 支持锁定显示设备EDID，拼接屏幕不错乱。 ● 支持多种显示模式（扩展/复制/拼接）。 ● 支持选配选配显示扩展模块。 ● 支持千兆以太网。 ● 支持选配WiFi/蓝牙功能。 ● 支持Web播控。 ● 支持中控系统调用。 ● 支持外接开关控制。 ● 支持选配485级联控制，开关机反馈。 ● 支持串口、UDP、ARNET联动。 ● 支持选配无线摇控器开关机。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。 ● 可提供第三方检测报告。	LED屏 拼接屏/商显 投影融合 2路7680*4320; 4路3840*2160; 向下兼容;

产品	功能特点	带载/分辨率
 3840*2160*8 YM-4U-SERVER	● 支持LED屏/投影机/液晶屏/拼接屏等。 ● 6路DP + 2路Type-C输出，超大屏幕点对点显示。 ● 支持2路7680×4320视频图像流畅播放。 ● 2路8K超强硬解码，超强渲染，性能卓越。 ● 单机支持2个8k拼成的大画面同步。 ● 支持帧同步，多台设备确保输出完全同步。 ● 支持选配多路信号采集。 ● 支持媒体播控/软件应用/雷达互动/摄像头互动。 ● 支持多机同步。 ● 支持几何变形功能。 ● 支持投影校正融合。 ● 支持画面异形遮罩功能。 ● 支持选配多视频音频单独输出。 ● 支持视频硬件解码。 ● 支持锁定显示设备EDID，拼接屏幕不错乱。 ● 支持多种显示模式（扩展/复制/拼接）。 ● 支持选配显示扩展模块。 ● 支持千兆以太网。 ● 支持选配WiFi/蓝牙功能。 ● 支持Web播控。 ● 支持中控系统调用。 ● 支持外接开关控制。 ● 支持选配485级联控制，开关机反馈。 ● 支持串口、UDP、ARNET联动。 ● 支持选配无线摇控器开关机。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。 ● 可提供第三方检测报告。	LED屏 拼接屏/商显 投影融合 2路7680*4320; 8路3840*2160; 向下兼容;

产品	功能特点	带载/分辨率
 3840*2160*12 YM-4U-SERVER	● 支持LED屏/投影机/液晶屏/拼接屏等。 ● 9路DP + 3路Type-C输出，超大屏幕点对点显示。 ● 支持3路7680×4320视频图像流畅播放。 ● 3路8K超强硬解码，超强渲染，性能卓越。 ● 单机支持3个8k拼成的大画面同步。 ● 支持帧同步，多台设备确保输出完全同步。 ● 支持选配多路信号采集。 ● 支持媒体播控/软件应用/雷达互动/摄像头互动。 ● 支持多机同步。 ● 支持几何变形功能。 ● 支持投影校正融合。 ● 支持画面异形遮罩功能。 ● 支持选配多视频音频单独输出。 ● 支持视频硬件解码。 ● 支持锁定显示设备EDID，拼接屏幕不错乱。 ● 支持多种显示模式（扩展/复制/拼接）。 ● 支持选配显示扩展模块。 ● 支持千兆以太网。 ● 支持选配WiFi/蓝牙功能。 ● 支持Web播控。 ● 支持中控系统调用。 ● 支持外接开关控制。 ● 支持选配485级联控制，开关机反馈。 ● 支持串口、UDP、ARNET联动。 ● 支持选配无线摇控器开关机。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。 ● 可提供第三方检测报告。	LED屏 拼接屏/商显 投影融合 3路7680*4320; 12路3840*2160; 向下兼容;

产品	功能特点	带载/分辨率
 3840*2160*16 YM-4U-SERVER	● 支持LED屏/投影机/液晶屏/拼接屏等。 ● 12路DP + 4路Type-C输出，超大屏幕点对点显示。 ● 支持4路7680×4320视频图像流畅播放。 ● 4路8K超强硬解码，超强渲染，性能卓越。 ● 单机支持4个8k拼成的大画面同步。 ● 支持帧同步，多台设备确保输出完全同步。 ● 支持选配多路信号采集。 ● 支持媒体播控/软件应用/雷达互动/摄像头互动。 ● 支持多机同步。 ● 支持几何变形功能。 ● 支持投影校正融合。 ● 支持画面异形遮罩功能。 ● 支持选配多视频音频单独输出。 ● 支持视频硬件解码。 ● 支持锁定显示设备EDID，拼接屏幕不错乱。 ● 支持多种显示模式（扩展/复制/拼接）。 ● 支持选配显示扩展模块。 ● 支持千兆以太网。 ● 支持选配WiFi/蓝牙功能。 ● 支持Web播控。 ● 支持中控系统调用。 ● 支持外接开关控制。 ● 支持选配485级联控制，开关机反馈。 ● 支持串口、UDP、ARNET联动。 ● 支持选配无线摇控器开关机。 ● 支持选配远程控制（开关机/锁机/解锁）。 ● 可提供第三方检测报告。	LED屏 拼接屏/商显 投影融合 4路7680*4320; 16路3840*2160; 向下兼容;

产品	功能特点	带载/分辨率
 YM-UHD03	● 1路type-c输入。 ● 3路HDMI输出。 ● 支持单接口扩展3个独立显示设备。 ● 支持数字音频输出。 ● 支持扩展、复制、拼接模式。	2路3840*2160; 3路1920*1200; 向下兼容;
 YM-UHD102	● 1路HDMI输入。 ● 2路HDMI输出。 ● 点对点输出大屏。 ● 单口输出1920*1200，双口输出3840*1200。 ● 支持数字音频输出。 ● 支持拼接、复制模式。	3840*1200; 向下兼容;
 YM-UHD104	● 1路HDMI输入。 ● 4路HDMI输出。 ● 点对点输出。 ● 单口输出1920*1200，双口输出3840*1200。 ● 支持音频解嵌输出。 ● 支持拼接、复制模式。	4路7680*1200; 3路5760*1200; 向下兼容;
 YM-EDID	● HDMI/DP/miniDP接口可选。 ● 即插即用，无需设定。 ● 锁定显示输出，拼接不错乱。	1024*768; 1280*800; 1920*1080; 1920*1200; 3840*2160;

产品	功能特点	带载/分辨率
 YM-HDBT100	● 通过CAT6网线无损传输信号70-100米，无延时。 ● 单端POE供电。 ● 支持拨码模拟EDID。 ● 支持RS232透传。 ● 支持EDID&HDCP透传。 ● 支持红外信号。 ● 发送端显示环出功能。 ● 支持最高7.1声道和LPCM, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio。 ● 采用差值合并传输技术。 ● 可选插卡式机箱。	3840*2160; 向下兼容;

产品	功能特点	管控方式
 YM-A0	● 嵌入式系统架构。 ● 7*24小时无间断运行。 ● 1个10/100M自适应网口。 ● 1个RS232接口。 ● 1个RS485接口。 ● 支持9~36V宽电源供电。 ● 双供电接口。 ● 支持安卓/IOS/windows操控平台。 ● 支持tcp/udp/pjlink/RS232/RS485等通讯。 ● 零编程。 ● 支持2组多媒体控制（播放/暂停/停止/音量/影片切换）等。 ● 一键开关机。 ● 支持选配接入远程控制平台。	局域网 广域网 云平台
 YM-A0-PRO	● 嵌入式系统架构。 ● 7*24小时无间断运行。 ● 1个10/100M自适应网口。 ● 1个RS232接口。 ● 1个RS485接口。 ● 支持9~36V宽电源供电。 ● 支持安卓/IOS/windows操控平台。 ● 支持tcp/udp/pjlink/RS232/RS485等通讯。 ● 零编程。 ● 支持2组多媒体控制（播放/暂停/停止/音量/影片切换）等。 ● 一键开关机。 ● 支持选配接入远程控制平台。	局域网 广域网 云平台

产品	功能特点	管控方式
 YM-A1	● 采用嵌入式操作系统。 ● 支持状态反馈。 ● 支持IOS、安卓、windows控制平台。 ● 支持网络、串口、红外、继电器、IO等终端控制。 ● 内置红外学习器。 ● 支持脚本语言。 ● 支持协议转发。 ● 支持高达3000条控制指令。 ● 前面板液晶显示屏。 ● 定时自动执行控制操作。 ● 支持超期锁定功能。 ● 设计平台采用先进的软件技术，无需编程。 ● 远程传输主机程序。 ● 支持选配接入远程控制平台。 ● 可提供第三方检测报告。	局域网 广域网 云平台

产品	功能特点	管控方式
 YM-A2	● windows + 嵌入式双系统架构; ● 域网内服务器集中管理; ● 支持状态反馈; ● 支持IOS、安卓、windows控制平台; ● 支持网络、串口、红外、继电器、IO等终端控制; ● 内置红外学习器; ● 支持脚本语言; ● 支持协议转发; ● 支持高达3000条控制指令。 ● 前面板液晶显示屏; ● 定时自动执行控制操作; ● 支持超期锁定功能; ● 设计平台采用先进的软件技术，无需编程; ● 远程传输主机程序。 ● 支持选配接入远程控制平台。 ● 可提供第三方检测报告。	局域网 广域网 云平台

产品	功能特点	管控方式
 YM-V4	● 嵌入式系统架构。 ● 7*24小时无间断运行。 ● 1个10/100M自适应网口。 ● 1个RS232接口。 ● 1个RS485接口。 ● 支持9~36V宽电源供电。 ● 双供电接口。 ● 支持安卓/IOS/windows操控平台。 ● 支持tcp/udp/pjlink/RS232/RS485等通讯。 ● 零编程。 ● 支持2组多媒体控制（播放/暂停/停止/音量/影片切换）等。 ● 一键开关机。 ● 支持选配接入远程控制平台。	局域网 广域网 云平台
 YM-V7	● 嵌入式系统架构。 ● 7*24小时无间断运行。 ● 1个10/100M自适应网口。 ● 1个RS232接口。 ● 1个RS485接口。 ● 支持9~36V宽电源供电。 ● 支持安卓/IOS/windows操控平台。 ● 支持tcp/udp/pjlink/RS232/RS485等通讯。 ● 零编程。 ● 支持2组多媒体控制（播放/暂停/停止/音量/影片切换）等。 ● 一键开关机。 ● 支持选配接入远程控制平台。	局域网 广域网 云平台

产品	功能特点	管控方式
有线控制模块	● 支持有线232/485/TCP/UDP/http/MQTT等协议。 ● 支持1-24个通讯。 ● 支持局域网。 ● 支持广域网。 ● 支持接入云平台。 ● 支持宽电源供电。	局域网 广域网 云平台
无线控制模块	● 支持无线232/485/TCP/UDP/http/MQTT等协议。 ● 支持1-24个通讯。 ● 支持局域网。 ● 支持广域网。 ● 支持接入云平台。 ● 支持宽电源供电。	局域网 广域网 云平台
4G控制模块	● 支持4G/232/485/TCP/UDP/http/MQTT等协议。 ● 内外置双SIM卡设计。 ● 支持广域网。 ● 支持接入云平台。 ● 支持宽电源供电。	4G 云平台
继电器控制模块	● 支持1-32路继电器(交流220V/10A，直流30V/10A)。 ● 支持多路输入。 ● 支持电压/电流采集。 ● 4G/232/485/TCP/UDP/http/MQTT等协议。 ● 内外置双SIM卡设计。 ● 支持广域网。 ● 支持接入云平台。 ● 支持宽电源供电。	局域网 广域网 4G 云平台

产品	功能特点	带载
 YM-PW08L	● 输出通道：8路可控+1路直通。 ● 继电器触点电流：30A 277VAC； ● 9路万能插座。 ● 控制接口：1*RS232、1*switch、2*10/100M LAN。 ● 内置WIFI模块。 ● 内置400V/6000A断路器。 ● 3*6平方主电缆。 ● 按钮式轻触开关。 ● 液晶电压显示表。 ● 8路电源指示灯，带独立开关。 ● 可自定义每路开关间隔时间，默认1S。 ● 多机级联。 ● 短路过流保护。 ● 内置50W宽频开关电源。 ● EMI专业电网滤波器。 ● 赠送windows控制软件，支持对接中控。 ● 支持接入云平台；	9路*6600W
 YM-PW08C	● 输出通道：8路可控。 ● 继电器触点电流：30A 277VAC； ● 8路接线端子。 ● 控制接口：10/100M LAN。 ● 按钮式轻触开关。 ● 8路电源指示灯，带独立开关。 ● 可自定义每路开关间隔时间，默认1S。 ● 短路过流保护。 ● EMI专业电网滤波器。 ● 赠送windows控制软件，支持对接中控。 ● 支持接入云平台；	8路*6600W

产品	功能特点	带载
 YM-04E	● 安装方式：导轨式； ● 通信接口：1*RJ45； ● 开关量输入：2路开关量； ● 485扩展：1*RS485； ● 磁保持继电器：4路-50A； ● 电源：DC12V； ● 手动控制：支持； ● 尺寸(长*宽*高)：108mm*88mm*65mm； ● 支持接入云平台；	4路*10KW
 YM-08E	● 安装方式：导轨式； ● 通信接口：1*RJ45； ● 开关量输入：2路开关量； ● 485扩展：1*RS485； ● 磁保持继电器：8路-50A； ● 电源：DC12V； ● 手动控制：支持； ● 尺寸(长*宽*高)：180mm*88mm*65mm； ● 支持接入云平台；	8路*10KW
 YM-12E	● 安装方式：导轨式； ● 通信接口：1*RJ45； ● 开关量输入：2路开关量； ● 485扩展：1*RS485； ● 磁保持继电器：12路-50A； ● 电源：DC12V； ● 手动控制：支持； ● 尺寸(长*宽*高)：252mm*88mm*65mm； ● 支持接入云平台；	12路*10KW
 YM-DCPW	● 安装方式：导轨式； ● 电源输入：100VAC~260VAC, 50-60Hz； ● 电源输出：DC12V-5A； ● 3C认证。	12V-60W

产品	功能特点	管控方式
 智慧管控平台	● 基于 Web 浏览器的 SaaS 软件。 ● 海量设备接入。 ● 全方位设备管理。 ● 可视化看板。 ● 层级用户权限。 ● 无需编程，拥有全平台 App。 ● 协议智能适配，设备零负担。 ● 设备智能联动，实现无人值守。 ● 告警通知。 ● 丰富的任务定时策略。 ● 动态任务，指令实时生成。 ● 覆盖各行业应用场景。 ● 支持 iOS、Android、微信小程序、手机网页版 等多个移动平台。	云平台

产品	功能特点	通讯接口
互动/联动装置	● 沙盘灯光、影片、音频等联动。 ● 实体按钮、灯光、影片、音频等联动。 ● 多形式感应、灯光、影片、音频等联动。 ● 时间轴灯光、影片、音频等联动。	RS232 485 TCP UDP 等等
互动程序	● 多层次互动查询。 ● 雷达互动。 ● 摄像头互动。 ● 体感互动。 ● 装置互动。	RS232 485 TCP UDP 等等



扫码了解更多